

Số: /TTYT-KHNV
V/v yêu cầu báo giá dịch vụ lắp đặt
và nâng cấp Hệ thống mạng LAN

Chi Lăng, ngày 18 tháng 6 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để đơn vị tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dịch vụ lắp đặt và nâng cấp Hệ thống mạng LAN cho các hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng

Địa chỉ: Khu Hòa Bình I – Thị trấn Đồng Mỏ - Huyện Chi Lăng – tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 0332647134

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá

Bà: Lương Thị Khuyên

Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

Điện thoại: 0332647134 Email: kehoachnghiepvucl@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Tiếp nhận báo giá theo cách thức sau:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ:* Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng

Địa chỉ: Khu Hòa Bình I – Thị trấn Đồng Mỏ - Huyện Chi Lăng – tỉnh Lạng Sơn.

- *Nhận qua email:*

Email: kehoachnghiepvucl@gmail.com

4. Thời gian nhận báo giá từ **14h00 ngày 18/6/2024 đến trước 17h ngày 23/6/2025.**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu không quá **90 ngày**, kể từ ngày 23/6/2025 kết thúc nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá :

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng trân trọng kính mời các quý nhà thầu nộp báo giá và gửi kèm theo Hồ sơ năng lực liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc ;
- Đăng Website TTYT;
- Lưu: VT,KHNV.

GIÁM ĐỐC

Phạm Đức Cơ

TTYT HUYỆN CHI LĂNG

NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ
DỊCH VỤ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG VÀ NÂNG CẤP MẠNG LAN
(Kèm theo Công văn số /TTYT-KHNV ngày 18/6/2025 của Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng)

STT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan đến kỹ thuật	ĐVT	Số Lượng
1	Thiết bị chuyển mạch POE	Switch PoE S1500-124P2S-370 24 cổng PoE Gigabit 2 cổng Gigabit SFP Hỗ trợ công tắc Dip chọn chế độ cổng(CCTV, Vlan, mặc định) Nguồn cấp 220V AC Công suất PoE tối đa 370W Lắp đặt: lắp tủ rack	Chiếc	8
2	Wifi ốp trần	AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point PORT:1× Gigabit RJ45 Port SPEED:574Mbps at 2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz FEATURE: 802.3at POE and 12V DC (Power Adapter is not included), 2×Internal Antennas, MU-MIMO, Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App	Chiếc	24
3	Tủ rack 6U D400	Tủ Rack 6U-D400 . Dạng treo tường Thiết kế theo tiêu chuẩn 19” EIA-310-D Vật liệu Tôn 0.8-1.5mm	Chiếc	7
4	Cáp mạng Cate 6	Cáp UTP CAT6 UTP-4P	m	5500
5	Dây nguồn	Dây nguồn CU/PVC (2x2,5)mm	m	500

6	Ống nhựa cứng luồn dây	Ống nhựa cứng luồn dây PVC D25	m	4500
7	Vật tư phụ	Vật tư phụ cho cả hệ thống: Ổ điện, phích cắm, Jack nối, vít nở, băng dính, măng xông, kẹp đỡ ống, dây thít, đai néo dây điện...	Gói	1
8	Nhân công lắp đặt	Nhân công lắp đặt phần cứng	Gói	1
9	Chi phí cài đặt cấu hình hệ thống	Chi phí cài đặt cấu hình hệ thống	Gói	1
10	Controler wifi	Omada Hardware Controller PORT: 2× 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports, 1× USB 3.0 Port FEATURE: Cloud Access, Centralized Management for up to 500 Omada EAPs + 100 Omada switches + 100 Omada routers, Multi-site Management, Omada App, Metal casing, Rack-Mountable	Chiếc	1
11	Switch trung tâm	* 24-Cổng 10G SFP+ * 2 Cổng 100G QSFP28 * Tốc độ chuyển mạch: 880Gbps * Tốc độ chuyển gói tin: 660Mpps * Switch xếp chồng có quản lý L3: - 2 khe cắm nguồn cắm nóng với nguồn cấp đôi AC220V; - 4 quạt tản nhiệt; - Thiết kế khe thoáng cả hai mặt tiêu chuẩn, - Chiều cao 1U, - Lắp đặt trên tủ rack 19-inch.	Chiếc	1
12	Module quang 10G SM	10GE SFP+ single-mode, single-chip and two-way (10Km, TX1330/RX1270, LC, DDM)	Chiếc	14
13	Tủ rack 36U D1000	Tủ Rack 36U-D1000 . Dạng lắp ghép có bánh xe Thiết kế theo tiêu chuẩn 19” EIA-310-D	Chiếc	1

		Vật liệu Tôn 1.0-1.5mm 2 quạt tản nhiệt, 1 ổ cắm 6 khay giá đỡ thiết bị Sơn tĩnh điện MÀU ĐEN		
14	Thiết bị chuyển mạch	* 24 cổng Gigabit RJ45 * 4 cổng 10G SFP+ * Tốc độ chuyển mạch: 128Gbps * Tốc độ chuyển gói tin: 96Mpps * Switch xếp chồng có quản lý L3-lite: - Nguồn cấp đôi AC-220V, - Không quạt, - Chiều cao 1U, - Lắp đặt trên tủ rack 19-inch.	Chiếc	1
	Tổng cộng 14 khoản			